

Neu

Die patentierten IKON Radienprofile basieren auf einem hochwertigen und stabilen Schlüsselrohling aus Neusilber mit 11 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsselrycken angeordnet. Die Profilmerkmale sind dabei als Radien ausgeführt. Durch spezielle Anordnung von Radien auf den variablen und fixen Profilmerkmalen an der Außenseite des Schlüssels, werden die Auslese- und die Kopiertechniken der Schlüssel erschwert. Durch den optional erhältlichen Profilkontrollstift mit der Schlüsselfangfunktion wird auch ein höherer technischer Schlüsselkopierschutz erreicht. Die neuen Radienprofile zeichnen sich durch eine hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschließericherheit gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen aus. Der Schlüssel des Radienprofil Extra hat eine zusätzliche Codierung, die durch bis zu fünf aktiv gefederte Kugelstifte im Schließzylinder abgefragt wird. Diese Art der seitlichen Schlüsselprofilkontrolle ermöglicht mehr Kombinations- und Organisationsmöglichkeiten und sorgt für noch höhere Nachschließer- und Aufsperrersicherheit.

Produktbeschreibung

- 11 (6+5) aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN 18252 = Aufsperr-, Abtast- und Nachschließericherheit
- Bis zu 5 zusätzliche, aktiv gefederte Kugelstifte und entsprechender Codierung am Schlüssel nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252
- Geschütztes und patentiertes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
- DIN EN 1303, Verschluss sicherheitsklasse 6
- DIN EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 0, optional mit Bohrschutz Klasse B/D und Zieherschutz
- Optional DIN 18252 geprüft, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Zieherschutz
- Erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüssel- Schlagtechnik
- Optional VdS-Anerkennung, Klasse B, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Zieherschutz
- Hochwertige stabile Schlüssel aus Neusilber mit 13 mm Schlüssel Hals und ergonomischer Schlüsselreide
- Optional mit Farbpins
- Standardmäßig mit erhöhtem technischen Schlüsselkopierschutz KCP=KT1 durch Einsatz des Profilkontrollstiftes mit der Schlüsselfangfunktion
- Standardmäßig erhöhter Anbohrschutz durch Einsatz eines Stahl gehärteten Stiftes im Zylindergehäuse und ersten Stiftpaar aus Stahl
- Standardmäßig hoher Zieherschutz durch Einsatz von verkrallten Schließbartes aus Neusilber
- Sehr breites Portfolio an Zylindervarianten und Zylindertypen

Hinweis

- * Die Angriffswiderstandsklassen 1 und 2 bzw. A und B bedingen keinen Zieherschutz, wenn der Zylinder mit Anbohrschutz in Kombination mit einem Schutzbeschlag der Klasse ES2 ZA mit Zieherschutz verwendet wird.

Profileigenschaften

Profilausführung (PA=)	46
Profil (PR=)	Radienprofil Extra
Anbohrschutz (AB=)	Optional
Anlagenart (AA=)	GH, H, KHZ, Z, ZUE
Schlüsselreide (RD=)	Eckig
System (SYS=)	SK6
VdS-Klasse	Optional B oder BZ
Seitliche Abtastung	Profilabfragestift KCP=KT1 und Kugelabfrage
Komfortfunktion (GE=)	Optional
Sicherungskarte	Ja
Serienmäßige Ausstattung	Getrennte Profile für Generalhauptschlüssel-, Hauptschlüssel- und Zentralschließanlagen
Serienmäßige Ausstattung	6 Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. nach DIN 18252
Serienmäßige Ausstattung	Parazentrisches Schlüsselprofil
Serienmäßige Ausstattung	DIN EN 1303 Verschluss sicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 0, optional mit Bohr- und Zieherschutz Klasse D
Serienmäßige Ausstattung	Optional DIN-geprüft mit Bohrschutz, wahlweise mit Zieherschutz
Serienmäßige Ausstattung	Optional VdS-Anerkennung Klasse B mit Bohrschutz, wahlweise mit Zieherschutz

